

Wichtige Information betreffend Modifikation der EHC Regel 5.5

5.5 Ausnahme - Spurweite: Die Spurweite eines Handbikes kann im Straßenrennen zwischen minimal 50 und maximal 85 cm variieren. Im Einzelzeitfahren ist eine Spurweite bis minimal 40 cm zulässig. Wird das Handbike durch Körperneigung gesteuert, ist im Straßenrennen und Einzelzeitfahren eine Spurweite bis minimal 40 cm zulässig. Gemessen wird die Spurweite der Räder an den Auflagepunkten am Boden.

Begründung: Viele Handbikes der neuen Generation erfüllen nicht mehr die Auflage der minimalen Spurweite von 60 cm. Das EHF Komitee trägt dieser Entwicklung Rechnung und ändert die Spurweitenregel mit sofortiger Wirkung.

Important information concerning the modification of EHC Rule 5.5

5.5 Exception – width between double wheels: In roadraces the width of handcycle double wheels may vary between 50 cm minimum and 85 cm maximum. In time trials the minimum width of 40 cm is permitted. In the case of body lean steering the minimum width can be 40 cm in roadraces as well as in time trials. It is measured at the point of the tyre, where the tyres touch the ground.

Reason for the decision: Many handcycles of the new generation do not fulfill anymore the regulation of minimum tread. The EHF Committee takes this development in consideration and changes the regulation with immediate effect.